

Armarios para redes TE 7000



Accesorios pág. 537 Power System Modul pág. 383 Monitorización pág. 767 Climatización pág. 389

Ventajas:

- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje

Material:

- Chapa de acero
- Puerta transparente: cristal de seguridad mono-capa, 4 mm

Superficie:

- Marco de montaje: imprimación por inmersión
- Piezas planas: texturizadas

Color:

RAL 7035

Unidad de envase:

Unidad de envase específica para cada producto, ver tabla.

Esquemas:

consulte en internet.

Anchura 600 mm

UA	UE	11	11	24	24	42	42	47	47	Página
Anchura mm		600	600	600	600	600	600	600	600	
Altura mm		600	600	1200	1200	2000	2000	2200	2200	
Profundidad mm		600	800	600	800	600	800	600	800	
Distancia del nivel premontado mm		495	495	495	495	495	495	495	495	
Referencia TE	1 pza.	7000.390	7000.410	7000.430	7000.440	7000.500	7000.510	7000.560¹⁾	7000.570¹⁾	

Unidad de envase

Marco de montaje de 482,6 mm (19"), autoportante, delante y detrás, variable en profundidad	2 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa y cierre de seguridad 3524 E	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E	2 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Chapa de techo, incl. escobilla para la entrada de cables y escotadura oculta para el montaje opcional de un ventilador	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pies de nivelación, M10, adjuntos	4 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo, adjuntos	4 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	

Accesorios

Elementos de zócalo frontales y posteriores, con aireación	1 juego	7825.601	7825.601	7825.601	7825.601	7825.601	7825.601	7825.601	7825.601	543
Pantallas de zócalo, laterales	1 juego	8601.065	8601.085	8601.065	8601.085	8601.065	8601.085	8601.065	8601.085	544
Juego de ensamblaje	4 pzas.	7000.640	7000.640	7000.640	7000.640	7000.640	7000.640	7000.640	7000.640	582
Módulo de ventilación, con 2 ventiladores y termostato, cableado a punto de conexión	1 pza.	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	406
Juego de puesta a tierra	1 juego	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	691
Regleta de 8 enchufes	1 pza.	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	696
Bandeja para aparatos de 482,6 mm (19"), juego completo, extraíble, 500 mm de profundidad, capacidad de carga 50 kg estática	1 juego	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	674
Ruedas de transporte (sólo sin zócalo)	4 pzas.	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	557

■ Incluidos en la unidad de envase. ¹⁾ Plazo de entrega bajo demanda.

Armarios para redes TE 7000

Anchura 800 mm

UA	UE	24	24	42	42	42	47	47	47	Página
Anchura mm		800	800	800	800	800	800	800	800	
Altura mm		1200	1200	2000	2000	2000	2200	2200	2200	
Profundidad mm		600	800	600	800	800	600	800	800	
Distancia del nivel premontado mm		495	495	495	495	495	495	495	495	
Referencia TE	1 pza.	7000.450¹⁾	7000.460	7000.520	7000.530	7000.532	7000.580¹⁾	7000.590	7000.592¹⁾	

Unidad de envase

Marco de montaje de 482,6 mm (19"), autoportante, delante y detrás, variable en profundidad	2 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa y cierre de seguridad 3524 E	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E	2 pzas.	■	■	■	■	-	■	■	■	
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Chapa de techo, incl. escobilla para la entrada de cables y escotadura oculta para el montaje opcional de un ventilador	1 pza.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pies de nivelación (incl. adaptador de zócalo) adjuntos	4 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	
Bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo, adjuntos	4 pzas.	■	■	■	■	■	■	■	■	

Accesorios

Elementos de zócalo frontales y posteriores, con aireación	1 juego	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	7825.801	543
Pantallas de zócalo, laterales	1 juego	8601.065	8601.085	8601.065	8601.085	8601.085	8601.065	8601.085	8601.085	544
Juego de ensamblaje	4 pzas.	7000.640	7000.640	7000.640	7000.640	■	7000.640	7000.640	■	582
Módulo de ventilación, con 2 ventiladores y termostato, cableado a punto de conexión	1 pza.	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	7000.670	406
Juego de puesta a tierra	1 juego	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	7000.675	691
Regleta de 8 enchufes	1 pza.	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	7000.630	696
Bandeja para aparatos de 482,6 mm (19"), juego completo, extraíble, 500 mm de profundidad, capacidad de carga 50 kg estática	1 juego	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	7000.625	674
Ruedas de transporte (sólo sin zócalo)	4 pzas.	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	7000.672	557

■ Incluidos en la unidad de envase. ¹⁾ Plazo de entrega bajo demanda.



Rittal Norway

RITTAL AS

Postboks 258 · N-1401 Ski

Phone: +47 64 85 13 00 · Fax: +47 64 85 13 01

Besøksadresse: Regnbueveien 10

N-1405 Langhus

E-mail: rittal@rittal.no · www.rittal.no