

Cámara IP Serie 200

www.boschsecurity.es



BOSCH

Innovación para tu vida



Advantage Line

Las cámaras IP NBC-255-P y NBC-225-P de Bosch son completos sistemas de videovigilancia en red integrados en el interior de una carcasa compacta y listos para usar. Estas cámaras aportan la tecnología de alto rendimiento de Bosch al sector de las oficinas y pequeño comercio, ya que se trata de una solución asequible para un gran número de aplicaciones.

Las cámaras utilizan la tecnología de compresión H.264 para proporcionar unas imágenes nítidas, al mismo tiempo que reducen el ancho de banda y el almacenamiento hasta en un 30%.

Características

- ▶ Completo sistema de videovigilancia en red
- ▶ Imágenes nítidas de objetos en movimiento
- ▶ Transmisión de doble flujo, H.264 y M-JPEG simultáneos
- ▶ Conformidad con ONVIF
- ▶ Almacenamiento en la propia cámara
- ▶ Conexión sencilla

Especificaciones técnicas

Alimentación	
Tensión de entrada	+12 VCC o Alimentación por Ethernet
Consumo de energía	3,36 W (máx.)
Vídeo	
Tipo de sensor	CMOS de 1/4 de pulgada
Píxeles del sensor	640 x 480
Sensibilidad	1 lux
Resolución de vídeo	VGA, QVGA
Compresión de vídeo	H.264 MP (perfil principal); H.264 BP+ (perfil de línea de base +); M-JPEG
Velocidad de fotogramas	30/25 fps: todas las resoluciones
Lente	
Tipo de lente	NBC-255-P: varifocal de 2,8 a 10 mm, F1.4 hasta el cierre NBC-225-P: fija de 4,9 mm, F2.8
Montaje de lente	NBC-255-P: montaje CS NBC-225-P: montaje sobre placa
Conexión	
Entrada de alarma	De +9 a 30 VCC
Salida de relé	24 VCA/VCC, 1 A
Audio	
Entrada de audio	Micrófono incorporado
	Conector para entrada de línea
Salida de audio	Conector para salida de línea
Comunicaciones de audio	Bidireccional, dúplex completo
Compresión de audio	G.711
Almacenamiento local	
Ranura para tarjeta de memoria	Admite una tarjeta SD/SDHC de hasta 32 GB
Grabación	Grabación continua, grabación circular. Grabación con alarma, de eventos y de planificación
Control del software	
Configuración de la unidad	A través de un explorador Web o del software de vigilancia para PC
Red	
Protocolos	HTTP, HTTPS, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP, IGMPv2/v3, SMTP, FTP, cliente DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
Ethernet	10/100 Base-T, detección automática, dúplex completo/semi-dúplex, RJ45
PoE	Compatible con IEEE 802.3af
Especificaciones mecánicas	
Dimensiones con lente (Al. x An. x Pr.)	NBC-255-P: 55 x 72 x 178 mm (2,17 x 2,83 x 7,01 pulg.) NBC-225-P: 55 x 72 x 123 mm (2,18 x 2,83 x 4,84 pulg.)
Peso (con lente)	NBC-255-P: 245 g (0,54 lb) aprox. NBC-225-P: 177 g (0,39 lb) aprox.
Montaje	Clavijas de montaje de 1/4 de pulgada en la parte superior e inferior

Especificaciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento Cámara	De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F)
Temperatura de funcionamiento Unidad de fuente de alimentación universal	De 0 °C a +40 °C (de +32 °F a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)
Humedad	Relativa del 10% al 80% (sin condensación)
Certificados y homologaciones	
Región	Certificación
Europa	CE
Seguridad	UE: EN 60950-1: 2006, IEC de referencia 60950-1:2005 EE.UU.: UL 60950-1: Primera edición: 31 de octubre de 2007 Canadá: CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-03
EMC	EN 50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 FCC apartado 15, subapartado B, clase B Directiva EMC 2004/108/CE EN 55022 clase B EN 61000-3-2:2006 EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 EN 55024 AS/NZS CISPR 22 (es igual que CISPR 22) ICES-003 clase B EN 50121-4:2006
Certificaciones del producto	CE, FCC, UL, cUL, C-tick, CB, VCCI, KCC
Fuente de alimentación	CE, UL, cUL, PSE, CCC
Información sobre pedidos	
Cámara IP NBC-255-P, lente de 2,8-10 mm	NBC-255-P
Cámara IP NBC-225-P, lente de 4,9 mm	NBC-225-P
Accesorios de hardware	
LTC 9348/00 Carcasas de domo para interiores	LTC9348/00
Carcasa de interior Serie UHI-SBG-0	UHI-SBG-0

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

América Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by